

LED FLOODLIGHT OPTIMUS

Luminaria Floodlight de alto rendimiento, con excelente reproducción cromática y protección contra condiciones atmosféricas, ideal para uso en espacios amplios.


DL1571

CARACTERÍSTICAS

Material cuerpo	Aluminio inyectado
Acabado	Negro
Material difusor	PMMA
Instalación de producto	Sobrepuesto
IP	65
Grado de Protección	IK 08
Garantía	2 años
Consumo total	50W
Tipología	CHIP LED SMD CREE
Peso	550 g



DIMENSIONES DEL PRODUCTO




FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	5000 lm
Vida promedio	30 000 h
Tipo de vida	L70B50
CRI	80 Ra
Temperatura de color	6500K
Ángulo de apertura	110°

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0.90
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Clase de aislamiento	Clase II
Distorsiones armónicas (THD)	< 20%
Voltaje de entrada	220-240V

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM



Fotometria - Eficacia: 100 lm/w

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.