

CCT LED LINEAR LIGHT

Luminaria linear para suspender de alta potencia con diseño moderno y sofisticado. De fácil instalación y unión simultánea. Con switch interno para elección de tono de luz.


DL1288-P

CARACTERÍSTICAS

Material cuerpo	Aluminio
Acabado	Negro Mate
Material difusor	Acrílico Opal
Instalación de producto	Adosable y colgante
IP	40
Grado de Protección	IK 06
Garantía	1 año
Consumo total	40W
Tipología	MODULO LED SMD
Peso	1310 g



DIMENSIONES DEL PRODUCTO



FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	5200 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70B50
CRI	80 Ra
Temperatura de color	CCT
Ángulo de apertura	120°




COLOR DE LUZ SELECCIONABLE CON SWITCH

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0.90
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Clase de aislamiento	Clase I
Distorsiones armónicas (THD)	< 20%
Voltaje de entrada	220-240V

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM



Fotometría - Eficacia: 130 lm/w

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.